


对夹式超短型球阀

◆ 产品概述

对夹式超短型球阀，具有外形美观、结构紧凑、体积小、重量轻、价格低廉，便于安装等优点。上法兰带安装平台，采用ISO5211法兰连接标准，方便安装各种相应的驱动装置，以实现手动控制或自动控制。本产品密封性能好、启闭灵活，有效降低工程成本，广泛适用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类管道系统中。



◆ 采用标准

零件名称	可选材料
阀体	CF8、CF8M、WCB
阀盖	CF8、CF8M、WCB
阀座	PTFE
球体	F304、F316
密封圈	PTFE、PPL
阀杆	F304、F316
止推垫圈	PTFE、PPL
防静电装置	304
阀杆填料	PTFE
填料压盖	CF8、CF8M、WCB
弹性垫圈	304
手柄	304、WCB
螺母	304

◆ 性能参数

公称直径：DN15 ~ DN200

公称压力：1.6MPa ~ 6.4MPa

适用温度：-20 ~ 232 ~ 350℃

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体介质

结构长度标准：Q/SYF012-96

法兰连接标准：GB9113

检验和试验标准：API598

◆ 主要外形尺寸

规格		d	L	D	D1	D2	H	W	B-f	N-M
mm	in									
DN15	1/2"	15	32	95	65	45	62	110	14-2	4-Φ12
DN20	3/4"	20	38	105	76	55	70	125	14-2	4-Φ12
DN25	1"	22	45	115	85	65	79	135	14-2	4-M12
DN32	1 1/4"	28	55	135	100	78	86	150	16-2	4-M16
DN40	1 1/2"	36	62	145	110	85	92	150	16-3	4-M16
DN50	2"	45	70	160	125	100	102	180	16-3	4-M16
DN65	2.5"	56	95	180	145	120	158	250	18-3	4-M16
DN80	3"	65	118	195	160	135	172	300	20-3	8-M16
DN100	4"	76	145	215	180	155	187	350	20-3	8-M16
DN125	5"	120	195	245	210	185	200	650	24-3	8-M16
DN150	6"	145	225	280	240	210	240	840	24-3	8-M20
DN200	8"	178	245	335	295	265	280	900	26-3	12-M20